

Перечень выполнения работ для приведения здания МАДОУ «Березка» в соответствии с требованиями по обеспечению доступности для детей инвалидов и инвалидов

Основные структурно-функциональные зоны и элементы здания и сооружений	Функционально-планировочные элементы зоны (и их особенности)	Виды работ
1. Территория, прилегающая к зданию (участок);	1. Вход (входы) на территорию 2. Лестница (наружная) 3. Пандус (наружный) 4. Автостоянка и парковка	1. Оборудование доступными для инвалидов элементами информации об объекте (вывеска) 1. Нанесение перед открытой лестницей за 0,8-0,9 м тактильной полосы шириной 0,3-0,5 м. 1. Установка колесоотбойных устройств высотой 0,1 м на промежуточной площадке и на съезде. 2. Выделение цветом или текстурой, контрастной относительно прилегающей поверхности. 1. Выделение места на парковке (6,0 3,6 м,), обозначение знаками, принятыми ГОСТ Р 52289 и ПДД на поверхности покрытия стоянки и установка знака на вертикальной поверхности (стене, ограждении) в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026, расположенным на высоте не менее 1,5 м.
2. Вход (входы) в здание	Входные двери	1. Установка стеклянных дверных полотен из ударопрочного материала, нижняя часть полотна на высоту не менее 0,3 м от уровня пола должна быть защищена противоударной полосой 2. Нанесение яркой контрастной маркировки высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м, расположенной на уровне не ниже 1,2 м и не выше 1,5 м 3. Окраска дверных наличников и ручек в отличные от дверного полотна контрастные цвета. 4. Установка дренажных водосборных решеток в уровне с поверхностью покрытия пола.
3. Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	1. Участки пола на путях движения 2. Лестницы	Нанесение тактильных предупреждающих указателей на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и входами на лестницы, а также перед поворотом коммуникационных путей Нанесение тактильных напольных указателей по ГОСТ 52875

3. Эвакуационные лестницы

1. Нанесение тактильных предупредительных указателей, контрастных по цвету по отношению к прилегающим поверхностям пола, шириной 0,3 м
 2. Окраска поручней лестниц краской, светящейся в темноте, или наклейка световых лент.
 3. Установка информационной мнемосхемы с правой стороны по ходу движения на удалении от 3 до 5 м
 4. Нанесение тактильной направляющей полосы с высотой рисунка не более 0,025 м
- Установка дверных ручек П-образной формы.

4. Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) – группа № 5

Конструкции дверных ручек и других приборов, их установка

5. «Санитарно-гигиенические помещения»

1. Доступная кабина в общей уборной

- Создание универсальной кабины в одном из туалетов группы
- Установка унитаза с опорой для спины, с автоматическим сливом воды или с ручным кнопочным управлением, которое следует располагать на боковой стене кабины, со стороны которой осуществляется пересадка с кресла-коляски на унитаз.
- Установка световых мигающих оповещателей, срабатывающих при нажатии тревожной кнопки (над входом в туалет)
- Установка системы тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с постом охраны
- Установка водопроводных кранов с рычажной рукояткой и термостатом
- Установка световых оповещателей, эвакуационных знаков пожарной безопасности

6. «Система информации на объекте»

2. Водопроводные краны и унитазы
- Световые оповещатели, эвакуационные знаки пожарной безопасности
- Рельефные знаки